Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Smatrix Wave controller

1163372



About GF Uponor Smatrix Wave controller

Specification

- Se pot conecta până la 4 unitați de comandă într-un singur sistem
- Tensiune de alimentare: 230V
- Autoechilibrarea îmbunătățește consumul de energie și confortul
- Control electric
- Se pot conecta până la 6 termostate și 8 actuatoare (24V) pe o unitate de comandă
- Relee pompă și cazan
- Funcție de antigripare pompă și actuatoare
- Controlul umidității relative
- Se poate combina automatizarea încălzirii prin pardoseală cu răcirea tavanelor
- Putere maximă intrare actuator: 24VAC/0.2A (0.4A vârf)
- Funcție integrare pompă de căldură
- Copiere, salvare informații și actualizare cu card microSD (doar X-165)

Smatrix Wave Pulse:
- Acces local (Wi-Fi) sau acces la distanță (necesită o conexiune la internet) cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Punct de acces wi-fi temporar pentru acces direct (dacă o conexiune wi-fi nu este disponibilă (cu R-208)
- Integrare într-un sistem smart home (Amazon Alexa, Google Home) (cu R-208)
- Controlul mai multor locuințe
- Accesul părților terțe pentru suport la distanță (necesită acordul clientului) (cu R-208)
- Analiză istoric tendințe cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Programare orară (cu R-208)
- Setări de confort (cu R-208)
- Verificare temperatură agent (cu R-208)

Smatrix Wave:
- Afișare informații unitate de comandă și setări (cu I-167)
- Programare perioade reduse (ECO) pentru fiecare canal (cu I-167)
- Limitarea temperaturii maxim/minim (cu I-167)
- Setări de vacanță (cu I-167)
- Schimbare automată regim vară/iarnă (cu I-167)
- Funcție de by-pass cameră (cu I-167)
- Diagnosticarea sistemului (cu I-167)
- Analiză istoric tendințe (temperatură setată vs. temperatura camerei etc) (cu I-167)
- Configurare accesorii (cu I-167)
- Acces local (Wi-Fi) sau acces la distanță (necesită o conexiune la internet) cu aplicația Uponor Smatrix App (cu R-167)
- Informații despre starea sistemului și eficiența energetică
- Salvare date pentru îmbunătățirea eficienței energetice sau mentenanța sistemului

Application

- Automatizare radio pentru încălzirea și răcirea radiantă
- Gama de reglaj: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Wave controller

1163372



Status

Item Available From date	2026-10-01

Product code

Item no EAN	6414900336697
Item no GF	35001163372
Item no GTIN	06414900336697
Item no LVI	2022415
Item no NRF	1619537
Item no RSK	2973384
Item no VVS	466251350

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	55
Lungimea unității articolului	371.5
Greutatea unității articolului	1,62
Lățimea unității articolului	106
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900619721
Ambalaj GTIN PL2	06414900619745
Ambalaj GTIN PL4	06414900571531
Înălțimea ambalajului PL1	78
Înălțimea ambalajului PL2	300
Înălțimea ambalajului PL4	900
Lungimea ambalajului PL1	380
Lungimea ambalajului PL2	400
Lungimea ambalajului PL4	1200

Material de ambalare (număr) PL1	20
Material de ambalare (număr) PL2	20
Material de ambalare (scurt) PL1	PAP_C
Material de ambalare (scurt) PL2	PAP_C
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL2	4
Cantitate ambalare PL4	96
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL2	Medium_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0045942
Volumul ambalajului PL2	0,036
Volumul ambalajului PL4	0,864
Greutate ambalaj PL1	1,728
Greutate ambalaj PL2	7,412
Greutate ambalaj PL4	202,888
Lățimea ambalajului PL1	155
Lățimea ambalajului PL2	300
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+