

GF Uponor Vario S manifold flowmeter gen.2 0-5 l/min.

1184878

About GF Uponor Vario S manifold flowmeter gen.2

Specification

- Fabricat din oțel inoxidabil
- Cu supape integrate
- Conexiune pe dreapta sau stânga cu etanșare plată
- Aerisiri integrate și puncte de umplere și golire la alimentare și retur,
- Conexiune buclă G3/4" eurocon
- Pas buclă de 50 mm
- Distanță între capete de 215 mm

Application

- Pentru încălzire și răcire prin pardoseală
- Aplicabil cu dispozitive de acționare 1141676 (230 V) și 1141677 (24 V)
- Presiune max.: 6 bari la 60 °C

GF Uponor Vario S manifold flowmeter gen.2 0-5 l/min.

1184878

Measurements

Filet_cilindric_G	1/2
LUNGIME_L	97
Lungime (l1)	51
Diametrul exterior_do	31

Product code

Item no EAN	6414900137157
Item no GTIN	06414900137157
Item no LVI	2022367

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	25
Lungimea unității articolului	100
Greutatea unității articolului	0,07
Lățimea unității articolului	25
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900619202
Înălțimea ambalajului PL1	60
Lungimea ambalajului PL1	155
Material de ambalare (număr) PL1	20
Material de ambalare (scurt) PL1	PAP_C
Cantitate ambalare PL1	10
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Volumul ambalajului PL1	0,000744
Greutate ambalaj PL1	0,739
Lățimea ambalajului PL1	80

Documente tehnice

Descărcați documente 

Romania

T +40 31 805 33 91

E

serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com