

## GF Silenta 3A ramnificație 45deg 90-75mm

1185512

- Material PP albastru deschis din trei straturi, cf. cu EN 1451, DIN 419, B2 cf. cu DIN 412.



### About GF Silenta 3A ramnificație 45deg

#### Specification

- Silenta 3A este un sistem de conducte fonoizolante din 3 straturi pentru sol și ape reziduale fabricat din material PP cu formulă specială și ranforsat pentru scurgere casnică fără presiune, în conformitate cu standardele de sistem DIN EN 1451, DIN 4109 și DIN 4102. Silenta 3A are performanțe ridicate în toate locurile care presupun impact și necesită durabilitate și protecție fonică. Diametrele țevelor variază de la 40 la 200 mm. Sistemul mai include baze și fittinguri cu accesorii suplimentare.

#### Application

- sistem de conducte pentru sol și ape reziduale

## GF Silenta 3A ramnificație 45deg 90-75mm

1185512

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

**Product code**

Item no EAN 6414900269490

Item no GF 4704209000221

Item no GTIN 06414900269490

Item no RSK 2832002

**Dimensiuni**

Înălțimea unității articolului 193

Lungimea unității articolului 223

Greutatea unității articolului 0,329

Lățimea unității articolului 107

Item\_UOM buc

**Packaging**

Ambalaj GTIN PL1 06414900552226

Ambalaj GTIN PL2 06414900653466

Înălțimea ambalajului PL1 193

Înălțimea ambalajului PL2 360

Lungimea ambalajului PL1 223

Lungimea ambalajului PL2 590

Cantitate ambalare PL1 1

Cantitate ambalare PL2 14

Tip ambalaj PL1 Piețe

Tip ambalaj PL2 Medium\_Box

Volumul ambalajului PL1 0,004605173

Volumul ambalajului PL2 0,082836

Greutate ambalaj PL1 0,329

Greutate ambalaj PL2 5,9472

Lățimea ambalajului PL1

107

Lățimea ambalajului PL2

390

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E [info-ro@uponor.com](mailto:info-ro@uponor.com)

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)