

Uponor Siccus ploča za emit.toplote 14 1180x120x0,45

1005486

- aluminijumske ploče za širenje toplote za upotrebu sa Uponor suvim UFH sistemima sa cevima od 14 mm
- unapred narezane za lako prilagođavanje merama
- potrošnja materijala = 5,6 kom/m² (c-c 150 mm)



Generalne informacije Uponor Siccus ploča za emit.toplote 14

Specification

- Siccus sistem ploča za podno grejanje, sastoji se od EPS (bez HBCD) ploča prema EN 13163 sa aluminijumskim slojem za prenos toplote.
- EN 13501-1 klasifikacija zapaljivosti: klasa E.
- klasa otpornosti na plamen B1 prema DIN 4102
- Vrsta primene prema DIN 4108-10: DEO dh, WI
- korisno opterećenje prema EN 1991-1-1 = 7,5 kN/m²
- za instalacije sa cevima c-c 150mm
- za cevi dimenzija 14mm

Application

- zračeće podno grejanje i hlađenje
- za suve instalacije
- za sportske podove

Certification

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

Uponor Siccus ploča za emit.toplote 14 1180x120x0,45

1005486



Product code

Item no EAN	4021598024762
Item no GF	35001005486
Item no GTIN	04021598024762

Dimenzije

Висина јединице	20
Дужина јединице	1180
Тежина јединице	0,2
Ширина јединице ставке	120
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905432707
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905456277
Висина паковања ПЛ1	105
Висина паковања ПЛ4	984
Дужина паковања ПЛ1	1220
Дужина паковања ПЛ4	1200
Материјал паковања (број) ПЛ1	20
Материјал за паковање (кратки) ПЛ1	PAP
Количина паковања ПЛ1	48
Количина паковања ПЛ4	768
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,049959
Запремина паковања ПЛ4	0,94464
Тежина паковања ПЛ1	10,75
Тежина паковања ПЛ4	180,136
Ширина паковања ПЛ1	390

Ширина паковања ПЛ4

800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891

E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs