


Uponor Ecoflex Thermo Pipe mini 25x2,3/68

1018132

- Grejanje i hlađenje
- Jedna srednja cev PE-Xa sa kiseoničkom barijerom
- Maks. opterećenje 6 bara / 95 °C
- PEX pena, zaštitna HDPE zaštitna cev



Generalne informacije Uponor Ecoflex Thermo Pipe mini

Specification

- Fleksibilni, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi proizveden na osnovu EN 15632
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) zasnovana na EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11) ili PN 10 (SDR 7,4), otpornost na difuziju kiseonika na osnovu EN 15632
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

Application


- Prenos vode za grejanje i hlađenje za ukopane instalacije.
- Radna temperatura grejanja 80°C na osnovu EN 15632
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex Thermo Pipe mini 25x2,3/68

1018132



Measurements

Радијус савијања М	0,2
Оутер Диаметер_до	68
Оутер Диаметер_до1	25
Дебљина зида_с1	2,3

Product code

Item no EAN	6414905203215
Item no GF	35001018132
Item no GTIN	06414905203215

Dimenzije

Висина јединице	68
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,5
Ширина јединице ставке	68
Item_UOM	m

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905437344
Висина паковања ПЛ1	1600
Дужина паковања ПЛ1	740
Количина паковања ПЛ1	200
Тип паковања ПЛ1	Coil
Запремина паковања ПЛ1	1,8944
Тежина паковања ПЛ1	100
Ширина паковања ПЛ1	1600

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente www.uponor.com/rs-rs

fisc