


Uponor Ecoflex Varia Single 90x8,2 /175

1018236

- Grejanje i hlađenje
- Jedna srednja cev PE-Xa sa kiseoničkom barijerom
- Maks. opterećenje 6 bara / 95 °C
- PEX pena, zaštitna HDPE zaštitna cev



Generalne informacije Uponor Ecoflex Varia Single

Specification

- Fleksibilni, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi proizveden na osnovu EN 15632
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) zasnovana na EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11) ili PN 10 (SDR 7,4), otpornost na difuziju kiseonika na osnovu EN 15632
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

Application


- Prenos vode za grejanje i hlađenje za ukopane instalacije.
- Radna temperatura grejanja 80°C na osnovu EN 15632
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex Varia Single 90x8,2 /175

1018236

**Measurements**

Радијус савијања М	0,7
Оутер Диаметер_до	175
Оутер Диаметер_до1	90
Дебљина зида_с1	8,2

Product code

Item no EAN	4021598111998
Item no GF	35001018236
Item no GTIN	04021598111998
Item no VVS	087807490

Dimenzije

Висина јединице	90
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	3,14
Ширина јединице ставке	90
Item_UOM	m

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905437672
Висина паковања ПЛ1	2200
Дужина паковања ПЛ1	2000
Количина паковања ПЛ1	100
Тип паковања ПЛ1	Coil
Запремина паковања ПЛ1	9,68
Тежина паковања ПЛ1	314
Ширина паковања ПЛ1	2200

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs