

Uponor Wipex koleno G3-G3

1018353

- Cilindrični navoj G" sa zaptivnim prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji



Generalne informacije Uponor Wipex koleno

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application

- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex koleno G3-G3

1018353



Measurements

Цилиндриц_тхреад_Г	3
Дужина (п1)	75
Дужина (п2)	75

Product code

Item no EAN	7331541098854
Item no GF	35001018353
Item no GTIN	07331541098854
Item no LVI	1935080
Item no NOBB	41945892
Item no NRF	8360693
Item no RSK	2410621
Item no VVS	087832014

Dimenzije

Висина јединице	102
Дужина јединице	120
Тежина јединице	2,184
Ширина јединице ставке	120
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905260263
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905260270
Висина паковања ПЛ1	140
Висина паковања ПЛ3	140
Дужина паковања ПЛ1	248
Дужина паковања ПЛ3	248
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ3	2

Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Тип паковања ПЛ3	Box
Запремина паковања ПЛ1	0,00479136
Запремина паковања ПЛ3	0,00479136
Тежина паковања ПЛ1	4,463
Тежина паковања ПЛ3	4,558
Ширина паковања ПЛ1	138
Ширина паковања ПЛ3	138

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs