
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor RS adapter sa ženskim navojem Rp3"FT-RS3

1029137

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)
- njegova na sve RS2 ili RS3 baznih delova



Generalne informacije GF Uponor RS adapter sa ženskim navojem

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


ako nije drugačije navedeno:
- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS adapter sa ženskim navojem Rp3"FT-RS3

1029137



Measurements

Женски навој Рп	3
ЛЕНГТХ_Л	65,3
Дужина (л1)	20
Дужина (л2)	33,3
з1	12

Product code

Item no EAN	4021598106741
Item no GF	35001029137
Item no GTIN	04021598106741
Item no LVI	1720832
Item no NRF	5071244
Item no RSK	1899497
Item no VVS	045452114

Dimenzije

Висина јединице	93
Дужина јединице	65
Тежина јединице	0,751
Ширина јединице ставке	93
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905523375
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905523382
Висина паковања ПЛ1	115
Висина паковања ПЛ4	715
Дужина паковања ПЛ1	134

Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	240
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0023115
Запремина паковања ПЛ4	0,6864
Тежина паковања ПЛ1	0,867
Тежина паковања ПЛ4	209
Ширина паковања ПЛ1	150
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+