Podaci o proizvodu (pdf)




GF Uponor RS koleno RS3-RS3

1029139

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)
- Osnovni deo za sve RS2 ili RS3 umetaka, uključujući 2 lock pins.





Generalne informacije GF Uponor RS koleno

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:
- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.


Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS koleno RS3-RS3

1029139





Product code

Item no EAN	4021598106765
Item no GF	35001029139
Item no GTIN	04021598106765
Item no LVI	1720812
Item no NRF	5071222
Item no RSK	1896579
Item no VVS	045453114

Dimenzije

Висина јединице	100
Дужина јединице	118
Тежина јединице	1,54
Ширина јединице ставке	105
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л1)	68
Дужина (л2)	68

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905439461
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905491377
Висина паковања ПЛ1	110
Висина паковања ПЛ4	715
Дужина паковања ПЛ1	145
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	240

Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0020735
Запремина паковања ПЛ4	0,6864
Тежина паковања ПЛ1	1,64
Тежина паковања ПЛ4	393,6
Ширина паковања ПЛ1	130
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+