

Uponor S-Press spojnica SN 63-R2"MT

1032895

- Izrađeno od kalajisanog mesinga
- Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom



Generalne informacije Uponor S-Press spojnica SN

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press spojnica SN 63-R2"MT

1032895

**Product code**

Item no EAN	6414905220748
Item no GF	35001032895
Item no GTIN	06414905220748
Item no LVI	1720166
Item no NRF	5114378
Item no RSK	1899466
Item no VVS	045481063

Dimenzije

Висина јединице	72
Дужина јединице	111
Тежина јединице	0,786
Ширина јединице ставке	72
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	111
Дужина (л1)	28
Дужина (л2)	60,6
Мале_тхреад_Р	2
3 Мерење д	63
з1	22

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905439775
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905491551
Висина паковања ПЛ1	83
Висина паковања ПЛ4	642
Дужина паковања ПЛ1	150
Дужина паковања ПЛ4	1200

Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	336
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0014193
Запремина паковања ПЛ4	0,61632
Тежина паковања ПЛ1	0,842
Тежина паковања ПЛ4	306,912
Ширина паковања ПЛ1	114
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs