


## Uponor S-Press T-komad, redukovani PPSU 50-32-50

1039969

- Brza instalacija sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom



### Generalne informacije Uponor S-Press T-komad, redukovani PPSU

#### Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press T-komad, redukovani PPSU 50-32-50

1039969



## Product code

Item no EAN	6414905229079
Item no GF	35001039969
Item no GTIN	06414905229079
Item no LVI	1720726
Item no NRF	5114425
Item no RSK	1808005
Item no VVS	087442149

## Dimenzije

Висина јединице	88.7
Дужина јединице	145.2
Тежина јединице	0,22582
Ширина јединице ставке	55.4
Item_UOM	kom

## Measurements

Дужина (л1)	72,6
Дужина (л2)	61
Дужина (л3)	72,6
z1	33,7
z2	33,2
z3	33,7

## Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905480319
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905480326
Висина паковања ПЛ1	185
Висина паковања ПЛ4	699
Дужина паковања ПЛ1	185
Дужина паковања ПЛ4	1200

Количина паковања ПЛ1	3
Количина паковања ПЛ4	432
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0031487
Запремина паковања ПЛ4	0,67104
Тежина паковања ПЛ1	0,747
Тежина паковања ПЛ4	131,634
Ширина паковања ПЛ1	92
Ширина паковања ПЛ4	800

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)