

## Uponor RS sigurnosni klin RS2 black

**1042921**

- od plastike
- za zaključavanje RS umetka za osnovi deo RS.



### Generalne informacije Uponor RS sigurnosni klin

#### Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:

- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor RS sigurnosni klin RS2 black

1042921



## Product code

Item no EAN	4021598106857
Item no GF	35001042921
Item no GTIN	04021598106857
Item no LVI	1720626
Item no NRF	5079072
Item no RSK	1877271
Item no VVS	045459121

## Dimenzije

Висина јединице	10
Дужина јединице	175
Тежина јединице	0,003
Ширина јединице ставке	5
Item_UOM	kom

## Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905458844
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905492312
Висина паковања ПЛ1	10
Висина паковања ПЛ4	224
Дужина паковања ПЛ1	180
Дужина паковања ПЛ4	1200
Материјал паковања (број) ПЛ1	4
Материјал за паковање (кратки) ПЛ1	LDPE
Количина паковања ПЛ1	10
Количина паковања ПЛ4	5000
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,000144
Запремина паковања ПЛ4	0,21504
Тежина паковања ПЛ1	0,04
Тежина паковања ПЛ4	40

Ширина паковања ПЛ1	80
Ширина паковања ПЛ4	800

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)