Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor RS sigurnosni klin RS2 black

1042921

- od plastike
- za zaključavanje RS umetka za osnovi deo RS.



Generalne informacije GF Uponor RS sigurnosni klin

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:
- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS sigurnosni klin RS2 black

1042921



Product code

Item no EAN	4021598106857
Item no GF	35001042921
Item no GTIN	04021598106857
Item no LVI	1720626
Item no NRF	5079072
Item no RSK	1877271
Item no VVS	045459121

Dimenzije

Висина јединице	10
Дужина јединице	175
Тежина јединице	0,003
Ширина јединице ставке	5
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905458844
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905492312
Висина паковања ПЛ1	10
Висина паковања ПЛ4	224
Дужина паковања ПЛ1	180
Дужина паковања ПЛ4	1200
Материјал паковања (број) ПЛ1	4
Материјал за паковање (кратки) ПЛ1	LDPE
Количина паковања ПЛ1	10
Количина паковања ПЛ4	5000
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,000144
Запремина паковања ПЛ4	0,21504

Тежина паковања ПЛ1	0,04
Тежина паковања ПЛ4	40
Ширина паковања ПЛ1	80
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+