

Uponor RS sigurnosni klin RS3 grey

1042922

- od plastike
- za zaključavanje RS umetka za osnovi deo RS.



Generalne informacije Uponor RS sigurnosni klin

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:

- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor RS sigurnosni klin RS3 grey

1042922



Product code

Item no EAN	4021598106864
Item no GF	35001042922
Item no GTIN	04021598106864
Item no LVI	1720627
Item no NRF	5079073
Item no RSK	1877272
Item no VVS	045459122

Dimenzije

Висина јединице	8
Дужина јединице	280
Тежина јединице	0,004
Ширина јединице ставке	8
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905458851
Висина паковања ПЛ1	15
Дужина паковања ПЛ1	320
Материјал паковања (број) ПЛ1	4
Материјал за паковање (кратки) ПЛ1	LDPE
Количина паковања ПЛ1	10
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Запремина паковања ПЛ1	0,00096
Тежина паковања ПЛ1	0,06
Ширина паковања ПЛ1	200

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente E info.rs@uponor.comwww.uponor.com/rs-rs