


Uponor Ecoflex Aqua Twin 40x5,5-32x4,4/175

1044015

- Topla voda iz slavine s cirkulacijom
- Dve srednje cevi PE-Xa
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C
- PEX pena, zaštitna HDPE zaštitna cev
- Centralni profil u boji kako bi se izbegle nedoumice o dovodu i cirkulaciji



Generalne informacije Uponor Ecoflex Aqua Twin

Specification

- Fleksibilan, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi.
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) zasnovana na EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

Application

- Prenos tople sanitarne vode za ukopane instalacije.
- Radna temperatura sanitarne vode 70°C na osnovu EN 15875
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

Certification

- Odobrenje treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex Aqua Twin 40x5,5-32x4,4/175

1044015



Measurements

Радијус савијања М	0,9
Оутер Диаметер_до	175
Оутер Диаметер_до1	40
Оутер Диаметер_до2	32
Дебљина зида_с1	5,5
Дебљина зида_с2	4,4

Product code

Item no EAN	6414905212651
Item no GF	35001044015
Item no GTIN	06414905212651
Item no LVI	3010184
Item no VVS	087363340

Dimenzije

Висина јединице	175
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	2,8
Ширина јединице ставке	175
Item_UOM	m

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905458974
Висина паковања ПЛ1	2400
Дужина паковања ПЛ1	2400
Количина паковања ПЛ1	200
Тип паковања ПЛ1	Coil
Запремина паковања ПЛ1	10,656
Тежина паковања ПЛ1	560
Ширина паковања ПЛ1	1850

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs