
Podaci o proizvodu (pdf)




GF Uponor S-Press koleno 50-50

1046911

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)
- Brza instalacija sa lakim konusnim i bez kalibracije
- Boja kod





Generalne informacije GF Uponor S-Press koleno

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


- ako nije drugačije navedeno:
Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.


Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press koleno 50-50

1046911





Product code

Item no EAN	4021598114081
Item no GF	35001046911
Item no GTIN	04021598114081
Item no LVI	1720934
Item no NRF	1627547
Item no VVS	045470150

Dimenzije

Висина јединице	58
Дужина јединице	106
Тежина јединице	0,711
Ширина јединице ставке	105
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л1)	78,5
Дужина (л2)	78,5
з1	40,6
32	40,6

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905401574
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905401581
Висина паковања ПЛ1	110
Висина паковања ПЛ4	800
Дужина паковања ПЛ1	205
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	3

Количина паковања ПЛ4	240
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00399135
Запремина паковања ПЛ4	0,768
Тежина паковања ПЛ1	2,22
Тежина паковања ПЛ4	294
Ширина паковања ПЛ1	177
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+