Podaci o proizvodu (pdf)




GF Uponor S-Press koleno 45° 40-40

1046913

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)
- Brza instalacija sa lakim konusnim i bez kalibracije
- Boja kod





Generalne informacije GF Uponor S-Press koleno 45°

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:
Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.


Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press koleno 45° 40-40

1046913





Product code

Item no EAN	4021598114104
Item no GF	35001046913
Item no GTIN	04021598114104
Item no LVI	1720935
Item no NRF	1627548
Item no VVS	045473040

Dimenzije

Висина јединице	115
Дужина јединице	50
Тежина јединице	0,41
Ширина јединице ставке	50
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л1)	58,5
Дужина (л2)	58,5
з1	20,6
32	20,6

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905401598
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905555291
Висина паковања ПЛ1	105
Висина паковања ПЛ4	645
Дужина паковања ПЛ1	176
Дужина паковања ПЛ4	800
Количина паковања ПЛ1	5

Количина паковања ПЛ4	500
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00373296
Запремина паковања ПЛ4	0,6192
Тежина паковања ПЛ1	2,14
Тежина паковања ПЛ4	234
Ширина паковања ПЛ1	202
Ширина паковања ПЛ4	1200

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+