
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor S-Press redukcija 50-32

1046933

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)
- Brza instalacija sa lakim konusnim i bez kalibracije
- Boja kod



Generalne informacije GF Uponor S-Press redukcija

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


- ako nije drugačije navedeno:
Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press redukcija 50-32

1046933



Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114302
Item no GF	35001046933
Item no GTIN	04021598114302
Item no VVS	045480440
Замена предмета 1	1137430

Dimenzije

Висина јединице	68
Дужина јединице	82
Тежина јединице	0,273
Ширина јединице ставке	68
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	81,2
Дужина (л1)	37,9
Дужина (л2)	30,3
з1	13

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905460724
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905493531
Висина паковања ПЛ1	90
Висина паковања ПЛ4	570
Дужина паковања ПЛ1	70
Дужина паковања ПЛ4	1120

Количина паковања ПЛ1	3
Количина паковања ПЛ4	1152
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0011025
Запремина паковања ПЛ4	0,4775232
Тежина паковања ПЛ1	0,86
Тежина паковања ПЛ4	330,202
Ширина паковања ПЛ1	175
Ширина паковања ПЛ4	748

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+