Podaci o proizvodu (pdf)




GF Uponor S-Press spojnica 50-50

1046935

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)
- Brza instalacija sa lakim konusnim i bez kalibracije
- Boja kod





Generalne informacije GF Uponor S-Press spojnica

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


- ako nije drugačije navedeno:
Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.


Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press spojnica 50-50

1046935





Product code

Item no EAN	4021598114326
Item no GF	35001046935
Item no GTIN	04021598114326
Item no LVI	1720938
Item no NRF	1627557
Item no VVS	045480050

Dimenzije

Висина јединице	86
Дужина јединице	53
Тежина јединице	0,355
Ширина јединице ставке	53
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	88
Дужина (л1)	37,8
Дужина (л2)	37,9
з1	12,3

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905401710
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905401727
Висина паковања ПЛ1	90
Висина паковања ПЛ4	560
Дужина паковања ПЛ1	175
Дужина паковања ПЛ4	1120
Количина паковања ПЛ1	3

Количина паковања ПЛ4	576
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00212625
Запремина паковања ПЛ4	0,4691456
Тежина паковања ПЛ1	1,146
Тежина паковања ПЛ4	220,032
Ширина паковања ПЛ1	135
Ширина паковања ПЛ4	748

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+