

Uponor RS adapter PL Q&E 40-RS2

1047023

RS

- Mesing
- Uponor Q&E prsten se mora naručiti posebno



Generalne informacije Uponor RS adapter PL Q&E

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:

- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor RS adapter PL Q&E 40-RS2

1047023



Technical Data

Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	65 mm
Dužina (l1)	20 mm
Dužina (l2)	42 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	480

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.comwww.uponor.com/rs-rs