


Uponor Wipex adapter S-Press PN6 50x4,6-50x4,5

1060060

- Prelaz sa PE-Xa cevi na Uponor MLC cev.
- Maks. opterećenje 6 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji



Generalne informacije Uponor Wipex adapter S-Press PN6

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex adapter S-Press PN6 50x4,6-50x4,5

1060060

**Product code**

Item no EAN	4021598121683
Item no GF	35001060060
Item no GTIN	04021598121683

Dimenzije

Висина јединице	53
Дужина јединице	84
Тежина јединице	0,652
Ширина јединице ставке	70
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	86
Дужина (п1)	38
Дужина (п2)	37
з1	12

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905412426
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905412433
Висина паковања ПЛ1	55
Висина паковања ПЛ3	145
Дужина паковања ПЛ1	86
Дужина паковања ПЛ3	268
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ3	10
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Тип паковања ПЛ3	Box
Запремина паковања ПЛ1	0,00034056
Запремина паковања ПЛ3	0,009715

Тежина паковања ПЛ1	0,662
Тежина паковања ПЛ3	6,7
Ширина паковања ПЛ1	72
Ширина паковања ПЛ3	250

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs