
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 220m

1062888

- 6 bara na 90 °C



Generalne informacije GF Uponor Comfort Pipe PLUS

Specification


- Cevi izrađene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkohol) sloj za otpornost na difuziju kiseonika prema DIN 4726
- 5 slojeva
- Spoljašnji beli PE sloj osmišljen za zaštitu od mehaničkih oštećenja
- Klasa primene 4/5 - Podno grejanje i niskotemperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.

Application

- Podno grejanje i niskotemperaturni radijatori
- Grejanje
- Maks. projektovana temperatura: 90°C
- Temperatura pri kvaru 100°C
- Projektovani pritisak 6 bara na 70°C

GF Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 220m

1062888



Product code

Item no EAN	7321500056544
Item no GF	35001062888
Item no GTIN	07321500056544
Item no LVI	2022044
Item no VVS	087225124

Dimenzije

Висина јединице	25
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,168
Ширина јединице ставке	25
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	25
Дебљина зида_с	2,3

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905413157
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905413164
Висина паковања ПЛ1	600
Висина паковања ПЛ4	950
Дужина паковања ПЛ1	800
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	220
Количина паковања ПЛ4	440
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet

Запремина паковања ПЛ1	0,384
Запремина паковања ПЛ4	0,912
Тежина паковања ПЛ1	37,06
Тежина паковања ПЛ4	104,5
Ширина паковања ПЛ1	800
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+