


Uponor S-Press PLUS U-završno koleno LWC 16-Rp1/2"FT-16 l=35

1070656

- Za ugradnju osiguranu od okretanja – bezbednu ugradnju ventila u spojnicu i čvrstu vezu MLC spojnice sa podlogom
- Za prolaz kroz zid.



Generalne informacije Uponor S-Press PLUS U-završno koleno LWC

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS U-završno koleno LWC 16-Rp1/2"FT-16 l=35

1070656



Technical Data

Artikal (merna jedinica)	kom
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL2	5
Packaging Quantity PL4	960

Tehnički dokumenti

[Ovde preuzmite dokumente](#) 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.comwww.uponor.com/rs-rs