


## Uponor S-Press PLUS osnovni priključni set 16-G1/2"MT-16

1070693

- Za ugradnju na osnovnu ploču i univerzalni spoj Uponor MLC/SACP cevi spoljašnjih prečnika 16 i 20 mm sa radijatorskim ventilima sa spojem odozdo.
- Navoj prema standardu EN ISO 228-1



### Generalne informacije Uponor S-Press PLUS osnovni priključni set

#### Specification

- Fiksna press vođica od nerđajućeg čelika s prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje čeljusti
- Jedinstven pokazivač presovanja
- Jednostavno prepoznavanje prečnika
- Tačna funkc

#### Application

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je između 0 °C i 70 °C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Kratkoročna temperatura zastoja iznosi 95 °C od 100 sati radnog životnog veka.
- Grejanje: Stalna radna temperatura do 80 °C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Kratkoročna temperatura zastoja iznosi 100 °C od 100 sati radnog životnog veka.

ako nije drugačije navedeno:


- Spoljni i unutrašnji navoj prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja kod ovlašćenih institucija  
npr.
  - DVGW
  - AENOR

## Uponor S-Press PLUS osnovni priključni set 16-G1/2"MT-16

1070693



## Technical Data

Količina artikla 1	1
Količina artikla 2	192
Artikal (merna jedinica)	kom
Spoljni prečnik	16 mm
Cilindrični_navoj_G	1/2 inch
Dužina (l1)	51 mm
Dužina (l2)	51 mm
Z-mera b	35 mm
Z-mera b1	34 mm
Z-mera b2	66 mm
z1	31 mm
z2	31 mm

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

## Uponor Srbija

11000, Beograd  
SrbijaT +38163390891  
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs