


## Uponor S-Press PLUS osnovni priključni set 16-G1/2"MT-0

**1070695**

- Za ugradnju na osnovnu ploču i univerzalni spoj Uponor MLC/SACP cevi spoljašnjih prečnika 16 i 20 mm sa radijatorskim ventilima sa spojem odozdo.
- Navoj prema standardu EN ISO 228-1



### Generalne informacije Uponor S-Press PLUS osnovni priključni set

#### Specification

- Fiksna press vođica od nerđajućeg čelika s prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje čeljusti
- Jedinstven pokazivač presovanja
- Jednostavno prepoznavanje prečnika
- Tačna funkc

#### Application

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je između 0 °C i 70 °C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Kratkoročna temperatura zastoja iznosi 95 °C od 100 sati radnog životnog veka.
- Grejanje: Stalna radna temperatura do 80 °C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Kratkoročna temperatura zastoja iznosi 100 °C od 100 sati radnog životnog veka.

ako nije drugačije navedeno:

- Spoljni i unutrašnji navoj prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja kod ovlašćenih institucija  
npr.
  - DVGW
  - AENOR

## Uponor S-Press PLUS osnovni priključni set 16-G1/2"MT-0

1070695



## Technical Data

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Količina artikla 1       | 1        |
| Količina artikla 2       | 192      |
| Artikal (merna jedinica) | kom      |
| Spoljni prečnik          | 16 mm    |
| Cilindrični_navoj_G      | 1/2 inch |
| Dužina (I1)              | 51 mm    |
| Dužina (I2)              | 28 mm    |
| Z-mera b                 | 35 mm    |
| Z-mera b1                | 34 mm    |
| Z-mera b2                | 66 mm    |
| z1                       | 31 mm    |

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

## Uponor Srbija

11000, Beograd  
SrbijaT +38163390891  
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs