

Uponor Smatrix Base termostat T-148 Bus P+RH RAL9016

1086977

- meri i prikazuje uočenu sobnu temperaturu i relativnu vlažnost
- klasa zaštite: IP30
- boja: bela sjajna

- Funkcije:

- indikacija potrebe za grejanjem ili hlađenjem
- Indikacija granične RH
- individualni noćni režim rada sa padom temperature
- čarobnjak za podešavanje vremena pokretanja
- 6 unapred programiranih rasporeda
- 1 slobodno programabilni raspored
- omogućena funkcija hlađenja (od prostorije do prostorije)
- prikazuje Celzijus ili Farenhajt
- režimi rada: sobna temperatura (RT), unutrašnji sa podom maks/min. (RFT), daljinski senzor (RS), daljinski spoljni (RO)
- ekran sa pozadinskim osvetljenjem (zatamni 10 sekundi nakon poslednjeg dodirivanja dugmeta)
- prikazuje verziju softvera (pri uključivanju)
- opciono: može se povezati podni ili spoljni senzor

- Sastoji se od sledećeg:

- Uponor Smatrix Base termostat Prog.+RH T-148 Bus
- montažni materijal



Generalne informacije Uponor Smatrix Base termostat T-148 Bus P+RH

Specification

- do 4 regulatora u jednom sistemu
- radni napon: 230V
- automatsko balansiranje optimizuje korišćenje energije i udobnost
- električno upravljanje
- podržava do 6 sobnih termostata i 8 aktuatora (24V) po regulatoru
- releji pumpe i kotla
- provera ventila i pumpe
- kontrola relativne vlažnosti
- različite opcije ožičenja (lančano / zvezdasto)
- Instalacija 4-žične sabirnice
- komunikacioni protokol: RS485 serijska sabirnica
- maks. ulazna snaga po aktuatoru: 24VAC / 0,2A (0,4A vršna)

Smatrix Base Pulse:

- lokalni pristup (Wi-Fi) ili daljinski pristup (potrebna je internetska veza) preko Uponor Smatrix Pulse aplikacije (sa R-208)
- privremena wi-fi pristupna tačka za direktan pristup (ako lokalni wi-fi nije dostupan) (sa R-208)
- integracija ekosistema pametne kuće (Amazon Aleka, Google Home) (sa R-208)
- kontrola za više objekata (sa R-208)
- pristup treće strane za daljinsku podršku (potrebna je dozvola korisnika) (sa R-208)
- analiza trenda istorije preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse (sa R-208)
- programiranje tajmera (sa R-208)
- podešavanja udobnosti (sa R-208)
- dijagnostika dovoda (sa R-208)

Application

- žičana regulacija sobne temperature za zračeće grejanje i hlađenje
- raspon podešenih vrednosti: +5°C ... +35°C

Certification

CE / EAC

Uponor Smatrix Base termostat T-148 Bus P+RH RAL9016

1086977

**Product code**

Item no EAN	4021598149076
Item no GF	35001086977
Item no GTIN	04021598149076
Item no LVI	2024524
Item no NOBB	51166916
Item no NRF	8361089
Item no RSK	2987784
Item no VVS	466253033

Dimenzije

Висина јединице	25
Дужина јединице	80
Тежина јединице	0,096
Ширина јединице ставке	80
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	80
3 Мерење х	25
3 Меасуремент в	80

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905284535
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905284542
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905284559
Висина паковања ПЛ1	40
Висина паковања ПЛ3	300
Висина паковања ПЛ4	1500
Дужина паковања ПЛ1	100
Дужина паковања ПЛ3	400

Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ3	75
Количина паковања ПЛ4	1800
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00036
Запремина паковања ПЛ3	0,036
Запремина паковања ПЛ4	1,44
Тежина паковања ПЛ1	0,122
Тежина паковања ПЛ3	9,97
Тежина паковања ПЛ4	264,28
Ширина паковања ПЛ1	90
Ширина паковања ПЛ3	300
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs