Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 16x2,0 640m

1087303

- UFH cev od PEX-a, sa Klett pričvrsnom trakom
- Usaglašeno sa ISO 22391 i ispunjava otpornost na difuziju kiseonika prema DIN 4726
- Klasa primene 4 i 5
- Projektni pritisak 6 bara na 70°C



Generalne informacije GF Uponor Klett Comfort Pipe PLUS

Specification

- Klett sistem ploča za podno grejanje se sastoji od Klett folije za fiksiranje na čičak traku laminirane na EPS prema EN 13163 i DIN 4108-10.
- zasniva se na fiksiranju Klett-cevi čičak trakom na izolacione ploče
- EN 13501-1 klasifikacija zapaljivosti: klasa E
- standardna zapaljivost, klasa građevinskog materijala B2, u skladu sa DIN 4102
- sa samolepljivom trakom na dužoj strani
- folija na ploči sadrži šablon mreže dimenzija 100x100mm

Application

- zračeće podno grejanje i hlađenje
- za upotrebu sa košuljicama na bazi cementa i anhidrita

Certification

DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F;7F236-F; 7F342-F

GF Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 16x2,0 640m

1087303



Product code

Item no EAN	6414905238255
Item no GF	35001087303
Item no GTIN	06414905238255
Item no NRF	8361313
Item no RSK	2717493

Dimenzije

Висина јединице	16
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,101
Ширина јединице ставке	16
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	16
Дебљина зида_с	2

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ3	06414905285389
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905285396
Висина паковања ПЛ3	780
Висина паковања ПЛ4	800
Дужина паковања ПЛ3	780
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ3	640
Количина паковања ПЛ4	1280
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet

Запремина паковања ПЛ3	0,352872
Запремина паковања ПЛ4	0,768
Тежина паковања ПЛ3	65,286
Тежина паковања ПЛ4	155,573
Ширина паковања ПЛ3	580
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+