

Uponor Smatrix Wave termostat D+RH style T-169 D+ RH

1087816

- meri i prikazuje uočenu sobnu temperaturu i relativnu vlažnost
- boja: bela RAL 9016

- Funkcije:
 - oznaka potrebe za grejanje ili hlađenje
 - RH izmerena vrednost
 - indikator za comfort/ECO
 - ECO modifikacija smetnji
 - ručna promena funkcija grejanja/hlađenja
 - funkcija hlađenja dozvoljena (soba po soba)
 - prikaz Celzijus ili Farenhajt
 - režimi rada: sobna temperatura (RT), unutrašnji s podnim maks/min (RFT), senzor za daljinski upravljač (RS), spoljašnji daljinski (RO)
 - pokazatelj prazne baterije
 - kalibracija temperature
 - kompatibilnost sa Smatrix Move regulatorom H/C Radio X-158
 - opcionalno: mogu se povezati podni, udaljeni ili spoljašnji senzori

- Sastoji se od:
 - Uponor Smatrix Wave termostat D+RH Style T-169
 - 1x baterija CR2032
 - montažni materijal

Generalne informacije Uponor Smatrix Wave termostatski D+RH style T-169 D+ RH

Specification

- do 4 regulatora u jednom sistemu
- radni napon: 230V
- automatsko balansiranje optimizuje korišćenje energije i udobnost
- električno upravljanje
- podržava do 6 sobnih termostata i 8 aktuatora (24V) po kontroleru
- releji pumpe i kotla
- provera ventila i pumpe
- kontrola relativne vlažnosti
- kombinuje podno grejanje/hlađenje i kontrolu plafonskog hlađenja
- maks. ulazna snaga po aktuatoru: 24VAC / 0,2A (0,4A vršna)

Smatrix Wave Pulse:

- lokalni pristup (Wi-Fi) ili daljinski pristup (potrebna je internetska veza) preko Uponor Smatrix Pulse aplikacije (sa R-208)
- privremena wi-fi pristupna tačka za direktan pristup (ako lokalni wi-fi nije dostupan) (sa R-208)
- integracija ekosistema pametne kuće (Amazon Alexa, Google Home) (sa R-208)
- kontrola za više objekata (sa R-208)
- pristup treće strane za daljinsku podršku (potrebno je odobrenje korisnika) (sa R-208)
- analiza trenda istorije preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse (sa R-208)
- programiranje tajmera (sa R-208)
- podešavanja udobnosti (sa R-208)
- dijagnostika dovoda (sa R-208)

Application

- bežična regulacija sobne temperature za zračeće grejanje i hlađenje
- raspon podešenih vrednosti: +5°C ... +35°C

Certification

CE / EAC

Uponor Smatrix Wave termostat D+RH style T-169 D+ RH

1087816

Product code

Item no EAN	4021598149830
Item no GF	35001087816
Item no GTIN	04021598149830
Item no LVI	2025246
Item no NOBB	51974334
Item no NRF	8361249
Item no RSK	2987818
Item no VVS	466251070

Dimenzije

Висина јединице	10
Дужина јединице	80
Тежина јединице	0,042
Ширина јединице ставке	80
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	80
3 Мерење х	10
3 Меасуремент в	80

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905285518
Паковање ГТИН ПЛ3	06414900570428
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900570411
Висина паковања ПЛ1	20
Висина паковања ПЛ3	200
Висина паковања ПЛ4	950
Дужина паковања ПЛ1	100
Дужина паковања ПЛ3	400
Дужина паковања ПЛ4	1200
Материјал паковања (број) ПЛ1	20
Материјал паковања (број) ПЛ3	20
Материјал за паковање (кратки) ПЛ1	PAP_C
Материјал за паковање (кратко) ПЛ3	PAP_C

Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ3	90
Количина паковања ПЛ4	2880
Тип паковања ПЛ1	BASE_BOX
Тип паковања ПЛ3	BOX
Тип паковања ПЛ4	PALLET
Запремина паковања ПЛ1	0,00018
Запремина паковања ПЛ3	0,024
Запремина паковања ПЛ4	0,912
Тежина паковања ПЛ1	0,068
Тежина паковања ПЛ3	6,54
Тежина паковања ПЛ4	221,78
Ширина паковања ПЛ1	90
Ширина паковања ПЛ3	300
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs