

Uponor Vario PLUS aktuator PRO 24V 1W NC VA02 MT 30x1,5

1090262

interfejs između postojećih razdelnika treće strane i Uponor-a

- indikator položaja otvoreno/zatvoreno
- funkcija prvog otvaranja
- Funkcionalnost automatskog balansiranja za nove i naknadne instalacije
- temperaturni opseg: 0°C ... +60°C
- visina: 58 mm + adapterski prsten
- dužina hoda: 5 mm
- priključni kabl: 2x 0,75mm²x1m
- prečnik: 44,3 mm
- usaglašenost: EAC
- klasa zaštite: IP54
- boja: plava

Sastoji se od:

- Vario PLUS aktuatora
- adapterskog prstena bajonetnog razdelnika M30x1.5mm
- uputstva za montažu



Generalne informacije Uponor Vario PLUS aktuator PRO 24V 1W NC

Specification

- Modularni poliamidni razdelnik ojačan staklenim vlaknima sa 1,3,4,6 petlji za povezivanje sa osnovnim kompletom
- priključak desno ili levo sa ravnim zaptivačem ili priključak odozdo sa opcionim setom kolena
- napajanje sa zaštitnim (LS) ventilom za balansiranje sa prstenom za podešavanje ili napajanje sa meračem protoka (FM) za balansiranje
- prikaz zatvaranja i protoka
- prsten za podešavanje za balansiranje bez alata
- pripremljena mesta za etikete sa imenima prostorija
- povrat sa ventilima i kapama, pripremljen za aktuatore
- petlja priključak G3/4" eurokonus
- korak petlje 50 mm
- Međusobni ramak sabirnika i razdelnika 225 mm

Aktuator:

- NC (normalno zatvoren) = zatvara se bez napajanja

Application

- za podno grejanje i hlađenje
- mogućnost kombinovanja sa aktuatorima MT 30x1,5

Certification

- CE

Uponor Vario PLUS aktuator PRO 24V 1W NC VA02 MT 30x1,5

1090262



Technical Data

Artikal (merna jedinica) kom

Item no VVS 466235124

Item no LVI 2024324

Item no NRF 8361105

Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL2 100

Packaging Quantity PL4 2000

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs