

Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 40x3,7/140 1x10W/m

1095734

- Grejni kabl za odvod antifrizu za proširenje



Generalne informacije Uponor Ecoflex Supra PLUS cable

Specification

- Fleksibilan, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi
- Cev za medijum: Polietilen PE80, PN 12,5 (SDR 11) ili PE100, PN 16 (SDR 11) crna sa plavim prugama ili PE 100, PN 16 (SDR 11) crna sa plavim slojem i nova u PE100 RC, PN16 (SDR11) crna sa plavim prugama
- Kabl: samoregulišući kabl za zaštitu od smrzavanja, nominalna izlazna snaga 10W/m na 5°C, Napajanje iz jedne tačke napajanja maks. 150 m
- Provodna cev: PE cev za umetanje senzora i merenje temperature.
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

Application

- Prenos hladne pijaće vode ili drenaža pod pritiskom na lokacijama gde postoji opasnost od smrzavanja za ukopane instalacije.
- Radna temperatura +20°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 40x3,7/140 1x10W/m

1095734

**Measurements**

Радијус савијања М	0,5
Оутер Диаметер_до	140
Оутер Диаметер_до1	40
Дебљина зида_с1	3,7

Product code

Item no EAN	6414905486489
Item no GF	35001095734
Item no GTIN	06414905486489
Item no LVI	1844136
Item no NRF	8360931
Item no RSK	2407819
Item no VVS	070694340

Dimenzije

Висина јединице	140
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	1,5
Ширина јединице ставке	140
Item_UOM	m

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905537525
Висина паковања ПЛ1	2250
Дужина паковања ПЛ1	2250
Количина паковања ПЛ1	150
Тип паковања ПЛ1	Coil
Запремина паковања ПЛ1	7,0875
Тежина паковања ПЛ1	225
Ширина паковања ПЛ1	1400

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs