

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 75x10,3/140

**1119050**

- Topla sanitarna voda
- Cev za jedan radni medij PE-Xa, SDR 7,4
- Maks. opterećenje 10 bar / 95°C
- VIP + PEX pena, HDPE zaštitna korugovana cev

### Generalne informacije Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single

#### Specification

- Fleksibilan, predizolovani samokompenzujući sistem plastičnih cevi.
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) zasnovana na EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacioni materijal: Revolucionarni izolacioni materijal sa izuzetno niskom lambda vrednošću u kombinaciji sa trajno elastičnom PE-X penom zatvorenih ćelija
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

#### Application

- Prenos tople sanitarne vode za ukopane instalacije.
- Radna temperatura sanitarne vode 70°C na osnovu EN 15875
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

#### Certification

- Odobrenje treba da proverí lokalno odgovorno lice

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 75x10,3/140

1119050

## Measurements

Радијус савијања М	0,9
Оутер Диаметер_до	140
Оутер Диаметер_до1	75
Дебљина зида_с1	10,3

## Product code

Item no EAN	6414905556328
Item no GF	35001119050
Item no GTIN	06414905556328
Item no LVI	3010296
Item no NRF	8360967
Item no RSK	2266376
Item no VVS	087364075

## Dimenzije

Висина јединице	140
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	3,33
Ширина јединице ставке	140
Item_UOM	m

## Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905636075
Висина паковања ПЛ1	2200
Дужина паковања ПЛ1	2200
Количина паковања ПЛ1	100
Тип паковања ПЛ1	Coil
Запремина паковања ПЛ1	7,26
Тежина паковања ПЛ1	333
Ширина паковања ПЛ1	1500

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente [www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)