


## Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 50x6,9-32x4,4/175

### 1119056

- Topla sanitarna voda
- Cev za dva radna medija PE-Xa, SDR 7,4
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C
- VIP + PEX pena, HDPE zaštitna korugovana cev
- Središnji profil u boji kako bi se izbegle nedoumice o snabdevanju i cirkulaciji



## Generalne informacije Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin

### Specification

- Fleksibilan, predizolovani samokompenzujući sistem plastičnih cevi.
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) zasnovana na EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacioni materijal: Revolucionarni izolacioni materijal sa izuzetno niskom lambda vrednošću u kombinaciji sa trajno elastičnom PE-X penom zatvorenih ćelija
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

### Application

- Prenos tople sanitarne vode za ukopane instalacije.
- Radna temperatura sanitarne vode 70°C na osnovu EN 15875
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

### Certification

- Odobrenje treba da proverí lokalno odgovorno lice

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 50x6,9-32x4,4/175

1119056

**Measurements**

Радијус савијања М	1
Оутер Диаметер_до	175
Оутер Диаметер_до1	50
Оутер Диаметер_до2	32
Дебљина зида_с1	6,9
Дебљина зида_с2	4,4

**Product code**

Item no EAN	6414905556380
Item no GF	35001119056
Item no GTIN	06414905556380
Item no LVI	3010302
Item no NRF	8360974
Item no RSK	2266382
Item no VVS	087364250

**Dimenzije**

Висина јединице	175
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	3,36
Ширина јединице ставке	175
Item_UOM	m

**Packaging**

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905557950
Висина паковања ПЛ1	2400
Дужина паковања ПЛ1	2400
Количина паковања ПЛ1	200
Тип паковања ПЛ1	Coil
Запремина паковања ПЛ1	10,368

Тежина паковања ПЛ1

672,1

Ширина паковања ПЛ1

1800

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)