
Podaci o proizvodu (pdf)




GF Uponor Uni Pipe PLUS dvostruki držač 16

1135508

- Jednostavno otvaranje odvijačem
- Moguće serijsko povezivanje spojnica
- Pričvršćivanje na tlo vijcima prečnika maks. 5mm





Generalne informacije GF Uponor Uni Pipe PLUS dvostruki držač

Specification

- Višeslojna kompozitna cev otporna na difuziju kiseonika (PE-RT – lepak – bešavni aluminijum/uzdužno zavareni aluminijum – lepak – PE-RT) proizvedena korišćenjem SACP i OWC tehnologije.
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1.
- Sa završnim poklopcima cevi kao higijenskim zaptivačima prema EN 806.

Application


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni sistemi cevovoda za instalacije tople i hladne vode unutar zgrada za klasu primene 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


Certification

Odobrenja lokalnog OM.
Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS dvostruki držač 16

1135508





Measurements

Центар за растојање	34
Унутрашњи_пречник_ди	16
ЛЕНГТХ_Л	72
З Мерење б	18
З Мерење к	47

Product code

Item no EAN	6414900368216
Item no GTIN	06414900368216

Dimenzije

Висина јединице	18
Дужина јединице	73
Тежина јединице	0,013
Ширина јединице ставке	47
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900423403
Паковање ГТИН ПЛ3	06414900423557
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900370653
Висина паковања ПЛ1	105
Висина паковања ПЛ3	410
Висина паковања ПЛ4	1960
Дужина паковања ПЛ1	150
Дужина паковања ПЛ3	485
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	40

Количина паковања ПЛ3	720
Количина паковања ПЛ4	17280
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0023625
Запремина паковања ПЛ3	0,06064925
Запремина паковања ПЛ4	1,8816
Тежина паковања ПЛ1	0,62
Тежина паковања ПЛ3	11,65
Тежина паковања ПЛ4	304,6
Ширина паковања ПЛ1	150
Ширина паковања ПЛ3	305
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+