Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Smatrix Base termostat D+RH

1144105

- Meri i prikazuje temperaturu sobe i relativnu vlažnost
- Kompatibilno sa kontrolerima Smatrix Base Pulse (X-245), Smatrix Base Pro (X-147, X-148) i Smatrix Base (X-145)
- Boja: bela RAL9016

- Funkcije:
- Kapacitivni tasteri na prednjoj strani
- Indikator zahteva za grejanje ili hlađenje
- RH izmerena vrednost
- Indikator Udobnost / ECO
- Izmena ECO temperature za uštedu energije
- Funkcija dozvoljenog hlađenja (od sobe do sobe)
- Prikaz po Celzijusu ili Farenhajtu
- Radni režimi: sobna temperatura (RT), unutrašnji sa podom maks./min. (RFT), daljinski senzor (RS), daljinski spoljni (RO)
- Kalibracija sobne temperature
- Opcija: može da bude povezan senzor za pod, daljinski senzor ili spoljni senzor

- Sastoji se od:
- Uponor Smatrix Base termostat D+RH T-247 Bus
- Materijal za montiranje



Generalne informacije GF Uponor Smatrix Base termostat D+RH

Specification

- do 4 regulatora u jednom sistemu
- radni napon: 230V
- automatsko balansiranje optimizuje korišćenje energije i udobnost
- električno upravljanje
- podržava do 6 sobnih termostata i 8 aktuatora (24V) po regulatoru
- releji pumpe i kotla
- provera ventila i pumpe
- kontrola relativne vlažnosti
- različite opcije ožičenja (lančano / zvezdasto)
- Instalacija 4-žične sabirnice
- komunikacioni protokol: RS485 serijska sabirnica
- maks. ulazna snaga po aktuatoru: 24VAC / 0,2A (0,4A vršna)

Smatrix Base Pulse:
- lokalni pristup (Wi-Fi) ili daljinski pristup (potrebna je internetska veza) preko Uponor Smatrix Pulse aplikacije (sa R-208)
- privremena wi-fi pristupna tačka za direktan pristup (ako lokalni wi-fi nije dostupan) (sa R-208)
- integracija ekosistema pametne kuće (Amazon Aleka, Google Home) (sa R-208)
- kontrola za više objekata (sa R-208)
- pristup treće strane za daljinsku podršku (potrebna je dozvola korisnika) (sa R-208)
- analiza trenda istorije preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse (sa R-208)
- programiranje tajmera (sa R-208)
- podešavanja udobnosti (sa R-208)
- dijagnostika dovoda (sa R-208)

Application

- žičana regulacija sobne temperature za zračeće grejanje i hlađenje
- raspon podešenih vrednosti: +5°C ... +35°C

Certification

CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base termostat D+RH

1144105



Status

Item Available From date	2025-04-01

Product code

Item no EAN	6414900327749
Item no GF	35001144105
Item no GTIN	06414900327749
Item no LVI	2022324
Item no NRF	1430885
Item no RSK	2973228
Item no VVS	466253036

Dimenzije

Висина јединице	21
Дужина јединице	86
Тежина јединице	0,09
Ширина јединице ставке	86
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900508780
Паковање ГТИН ПЛ3	06414900447430
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900447461
Висина паковања ПЛ1	40
Висина паковања ПЛ3	300
Висина паковања ПЛ4	1050
Дужина паковања ПЛ1	100
Дужина паковања ПЛ3	400
Дужина паковања ПЛ4	1200

Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ3	75
Количина паковања ПЛ4	1800
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00036
Запремина паковања ПЛ3	0,036
Запремина паковања ПЛ4	1,008
Тежина паковања ПЛ1	0,119
Тежина паковања ПЛ3	9,52
Тежина паковања ПЛ4	248
Ширина паковања ПЛ1	90
Ширина паковања ПЛ3	300
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+