

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 110X15,1/175

1160621

- Topla sanitarna voda
- Cev za jedan radni medij PE-Xa, SDR 7,4
- Maks. opterećenje 10 bar / 95°C
- VIP + PEX pena, HDPE zaštitna korugovana cev

Generalne informacije Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single

Specification

- Fleksibilan, predizolovani samokompenzujući sistem plastičnih cevi.
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) zasnovana na EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacioni materijal: Revolucionarni izolacioni materijal sa izuzetno niskom lambda vrednošću u kombinaciji sa trajno elastičnom PE-X penom zatvorenih ćelija
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

Application

- Prenos tople sanitarne vode za ukopane instalacije.
- Radna temperatura sanitarne vode 70°C na osnovu EN 15875
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

Certification

- Odobrenje treba da proverí lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 110X15,1/175

1160621

Product code

Item no EAN	6414900506489
Item no GF	35001160621
Item no GTIN	06414900506489
Item no LVI	3010185
Item no NRF	1475904
Item no RSK	2523143

Dimenzije

Висина јединице	175
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	6,45
Ширина јединице ставке	175
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	175
Оутер Диаметер_до1	110
Дебљина зида_с1	15,1

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900226080
Висина паковања ПЛ1	2400
Дужина паковања ПЛ1	2400
Количина паковања ПЛ1	100
Тип паковања ПЛ1	Coil
Запремина паковања ПЛ1	8,064
Тежина паковања ПЛ1	645
Ширина паковања ПЛ1	1400

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente T +38163390891
E info.rs@uponor.comwww.uponor.com/rs-rs