

## Uponor Space snímač rosného bodu TF 3 PR 24V

1000312

- 24V snímač rosného bodu TR 2/3 a TK 1 PF
- detekcia kondenzácie
- montáž do omietnutých stropov/stien alebo na potrubie prívodnej vody



### O produkte Uponor Space snímač rosného bodu TF 3 PR

#### Špecifikácia

- systém regulácie sálavého vykurovania a chladenia s rýchlou odozvou
- jednoduchá inštalácia a použitie
- ochrana voči kondenzácii
- hydraulické ovládanie prietoku
- pripojenie až 5 snímačov rosného bodu pre maximálnu bezpečnosť

#### Aplikácia

- sálavé vykurovanie a chladenie

## Uponor Space snímač rosného bodu TF 3 PR 24V

1000312



### Product code

Item no EAN 4021598027824

Item no GTIN 04021598027824

### Rozmery

Výška jednotky položky 27

Dĺžka jednotky položky 120

Jednotková hmotnosť položky 0,071

Šírka jednotky položky 95

Item\_UOM ks

### Measurements

LENGTH\_L 120

Z Meranie h 27

Z Meranie š 95

### Packaging

Balenie GTIN PL1 06414905431373

Balenie GTIN PL3 06414905443635

Balenie GTIN PL4 06414905455539

Výška balenia PL1 30

Výška balenia PL3 150

Výška balenia PL4 700

Dĺžka balenia PL1 190

Dĺžka balenia PL3 250

Dĺžka balenia PL4 1200

Množstvo v balení PL1 1

Množstvo v balení PL3 10

Množstvo v balení PL4 800

Typ balenia PL1 Plastic\_Bag

Typ balenia PL3 Box

Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,000684
Objem balenia PL3	0,005625
Objem balenia PL4	0,672
Hmotnosť balenia PL1	0,081
Hmotnosť balenia PL3	0,91
Hmotnosť balenia PL4	97,8
Šírka balenia PL1	120
Šírka balenia PL3	150
Šírka balenia PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)