Technický list výrobku



GF Uponor Space snímač rosného bodu 24V

1000312

- 24V snímač rosného bodu TR 2/3 a TK 1 PF
- detekcia kondenzácie
- montáž do omietnutých stropov/stien alebo na potrubie prívodnej vody



O produkte GF Uponor Space snímač rosného bodu

Špecifikácia

- systém regulácie sálavého vykurovania a chladenia s rýchlou odozvou
- jednoduchá inštalácia a použitie
- ochrana voči kondenzácii
- hydraulické ovládanie prietoku
- pripojenie až 5 snímačov rosného bodu pre maximálnu bezpečnosť

Aplikácia

- sálavé vykurovanie a chladenie

GF Uponor Space snímač rosného bodu 24V

1000312



Product code

Item no EAN	4021598027824
Item no GTIN	04021598027824

Rozmery

Výška jednotky položky	27
Dĺžka jednotky položky	120
Jednotková hmotnosť položky	0,071
Šírka jednotky položky	95
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	120
Z Meranie h	27
Z Meranie š	95

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905431373
Balenie GTIN PL3	06414905443635
Balenie GTIN PL4	06414905455539
Výška balenia PL1	30
Výška balenia PL3	150
Výška balenia PL4	700
Dĺžka balenia PL1	190
Dĺžka balenia PL3	250
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL3	10
Množstvo v balení PL4	800

Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,000684
Objem balenia PL3	0,005625
Objem balenia PL4	0,672
Hmotnosť balenia PL1	0,081
Hmotnosť balenia PL3	0,91
Hmotnosť balenia PL4	97,8
Šírka balenia PL1	120
Šírka balenia PL3	150
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+