

Uponor Space konvertor rosného bodu TK 1PF 24V

1000314

- konvertor rosného bodu pre až 1-5 snímačov rosného bodu
- Funkcia:
 - vyhodnocuje informácie o rosnom bode
 - aktivácia integrovaného kontaktu pri dosiahnutí rosného bodu
 - podporuje až 5 snímačov rosného bodu
 - výstup signálom suchého kontaktu (max. zaťaženie 48 V~ / 60 V DC)
- Možnosti:
 - montáž na externú DIN lištu
 - montáž do externého plastového puzdra
 - vzdialená komunikácia s externým BAS
- zhoda: CE
- prevádzkové napätie: 24 V / AC/DC



O produkte Uponor Space konvertor rosného bodu TK 1PF

Špecifikácia

- systém regulácie sálavého vykurovania a chladenia s rýchlou odozvou
- jednoduchá inštalácia a použitie
- ochrana voči kondenzácii
- hydraulické ovládanie prietoku
- pripojenie až 5 snímačov rosného bodu pre maximálnu bezpečnosť

Aplikácia

- sálavé vykurovanie a chladenie

Uponor Space konvertor rosného bodu TK 1PF 24V

1000314



Product code

Item no EAN 4021598027848

Item no GTIN 04021598027848

Rozmery

Výška jednotky položky 60

Dĺžka jednotky položky 85

Jednotková hmotnosť položky 0,672

Šírka jednotky položky 35

Item_UOM ks

Measurements

LENGTH_L 85

Z Meranie h 60

Z Meranie š 35

Packaging

Balenie GTIN PL1 06414905431397

Výška balenia PL1 60

Dĺžka balenia PL1 111

Množstvo v balení PL1 1

Typ balenia PL1 Base_Box

Objem balenia PL1 0,00064602

Hmotnosť balenia PL1 0,772

Šírka balenia PL1 97

Technické podklady

[Dokumenty na stiahnutie tu](#)


 T +421 232 111 300
 E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk