

Uponor Aqua Pipe tyč, natural PN10 S 32x4,4 6m

1001206

- Prevádzkový tlak 10 bar
- Tyč



O produkte Uponor Aqua Pipe tyč, natural PN10 S

Špecifikácia

- Potrubie vyrobené z vysoko sieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- Trieda použitia 2 - dodávka teplej vody
- Trieda reakcie na oheň E podľa DIN EN 13501-1.
- Chráničky vyrobené z polyetylénu s vysokou hustotou

Aplikácia

- Pitná voda: Rozsah trvalej prevádzkovej teploty 0 °C až 70 °C. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Uponor Aqua Pipe tyč, natural PN10 S 32x4,4 6m

1001206



Product code

Item no EAN	7321500017996
Item no GF	35001001206
Item no GTIN	07321500017996
Item no LVI	2012590
Item no NOBB	47600420
Item no NRF	5110045
Item no RSK	2418096
Item no VVS	087310132

Rozmery

Výška jednotky položky	33
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,386
Šírka jednotky položky	33
Item_UOM	m

Measurements

Vonkajší priemer_do	32
Hrúbka steny_s	4,4

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905250721
Balenie GTIN PL4	06414905250745
Výška balenia PL1	33
Výška balenia PL4	700
Dĺžka balenia PL1	6000
Dĺžka balenia PL4	6100
Množstvo v balení PL1	12
Množstvo v balení PL4	1080
Typ balenia PL1	Plastic_Bag

Typ balenia PL4	Wooden_Cage
Objem balenia PL1	0,013068
Objem balenia PL4	2,7755
Hmotnosť balenia PL1	4,44
Hmotnosť balenia PL4	424,6
Šírka balenia PL1	66
Šírka balenia PL4	650

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk