

Uponor Siccus 14 teplo-roznášacia lamela 14mm 1180x120x0,45mm

1005486

- hliníková teplo-roznášacia lamela pre použitie v suchých podlahových systémoch Uponor s rúrkou 14 mm
- Na lamele je predrežanie, ktoré súži na prípadné skrakovanie lamely
- spotreba materiálu = 5,6 ks / m² (c-c150mm)



O produkte Uponor Siccus 14 teplo-roznášacia lamela

Špecifikácia

- podlahový systém vykurovania Siccus skladajúci sa z dosiek EPS (bez HBCD) podľa EN 13163 s hliníkovými teplo-roznášacími lamelami.
- Trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1: trieda E.
- Trieda spomaľovania horenia B1 podľa DIN 4102
- Typ použitia podľa DIN 4108-10: DEO dh, WI
- náhodné zaťaženie podľa EN 1991-1-1 = 7,5 kN/m²
- raster potrubia 150 mm
- potrubie s priemerom 14 mm

Aplikácia

- podlahové sálavé vykurovanie a chladenie
- pre suché inštalácie
- pre športové podlahy

Certifikácia

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

Uponor Siccus 14 teplo-roznášacia lamela 14mm 1180x120x0,45mm

1005486



Product code

Item no EAN	4021598024762
Item no GF	35001005486
Item no GTIN	04021598024762

Rozmery

Výška jednotky položky	20
Dĺžka jednotky položky	1180
Jednotková hmotnosť položky	0,2
Šírka jednotky položky	120
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905432707
Balenie GTIN PL4	06414905456277
Výška balenia PL1	105
Výška balenia PL4	984
Dĺžka balenia PL1	1220
Dĺžka balenia PL4	1200
Obalový materiál (číslo) PL1	20
Obalový materiál (krátky) PL1	PAP
Množstvo v balení PL1	48
Množstvo v balení PL4	768
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,049959
Objem balenia PL4	0,94464
Hmotnosť balenia PL1	10,75
Hmotnosť balenia PL4	180,136
Šírka balenia PL1	390

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk