

## Uponor Vario PLUS prietokomer 4 l/min

1009217

- S funkciou uzatvárania



### O produkte Uponor Vario PLUS prietokomer

#### Špecifikácia

- Modulárny rozdeľovač z polyamidu vystužený skleným vláknom s 1, 3, 4, 6 okruhmi, pripojenie pomocou základnej súpravy
- pravé alebo ľavé pripojenie s plochým tesnením alebo pripojením zospodu setom pripojovacích kolien,
- prívod s regulačným ventilom (LS) alebo s prietokomerom (FM),
- zobrazenie prietoku
- regulačný ventil na vyregulovanie bez použitia náradia
- štítky s názvami miestností
- spiatočka s ventilmi a zátkami, možnosť namontovanie termopohonov
- pripojenie okruhov G3/4" Eurokónus
- rozostup okruhov 50 mm
- vzdialenosť medzi rozdeľovačom a zberačom 225 mm

Termopohon:

- NC (normally closed - bez prúdu zatvorený)

#### Aplikácia

- Pre podlahové vykurovanie a chladenie
- Možnosť osadenia termopohonov 1000138 (24 V, vonkajší závit), 1005605 (230 V, vonkajší závit)

#### Certifikácia

- CE

## Uponor Vario PLUS prietokomer 4 l/min

1009217



## Technické informácie

Item no EAN	4016203841872
Item no GTIN	04016203841872
Item no VVS	087604107
RSK no.	2418982
Item no NRF	8362672
Item no LVI	2025708
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	146 mm
Dĺžka (l1)	74 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 3	20
Packaging GTIN PL1	06414905256068
Packaging GTIN PL3	06414905256075
Item Unit Height	150 mm
Item Unit Weight	0,044 kg
Item Unit Width	20 mm

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



## Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk