

## Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 640m

1009227

- UFH potrubie vyrobené z PEX-a
- Vyhovuje ISO 22391 a spĺňa odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- Trieda použitia 4 a 5
- Návrhový tlak 6 Bar pri 70°C



### O produkte Uponor Comfort Pipe PLUS

#### Špecifikácia

- potrubia vyrobené z polyetylénu zosieťovaného peroxidom (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- EVOH (etylénvinylalkohol) vrstva pre odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- 5-vrstvové
- Vonkajšia biela PE vrstva určená na ochranu proti mechanickému poškodeniu
- Trieda použitia 4/5 – Podlahové vykurovanie a nízкотeplotné radiátory
- Požiarna klasifikácia E podľa DIN EN 13501-1.

#### Aplikácia

Podlahové vykurovanie a nízкотeplotné radiátorové vykurovanie

- Vykurovanie
- Maximálna konštrukčná teplota: 90 °C
- Teplota pri poruche 100 °C
- Konštrukčný tlak 6 Bar pri 70 °C

## Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 640m

1009227



### Product code

Item no EAN	7321500044473
Item no GF	35001009227
Item no GTIN	07321500044473
Item no LVI	2018115
Item no NOBB	41949441
Item no NRF	8361959
Item no RSK	2418239
Item no VVS	087217137

### Rozmery

Výška jednotky položky	17
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,115
Šírka jednotky položky	17
Item_UOM	m

### Measurements

Vonkajší priemer_do	17
Hrúbka steny_s	2

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905256129
Balenie GTIN PL4	06414905256136
Výška balenia PL1	580
Výška balenia PL4	950
Dĺžka balenia PL1	780
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	640
Množstvo v balení PL4	1280
Typ balenia PL1	Base_Box

Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,352872
Objem balenia PL4	0,912
Hmotnosť balenia PL1	73,7
Hmotnosť balenia PL4	153
Šírka balenia PL1	780
Šírka balenia PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)