

Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 480m

1009231

- UFH potrubie vyrobené z PEX-a
- Vyhovuje ISO 22391 a spĺňa odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- Trieda použitia 4 a 5
- Návrhový tlak 6 Bar pri 70°C



O produkte Uponor Comfort Pipe PLUS

Špecifikácia

- potrubia vyrobené z polyetylénu zosieťovaného peroxidom (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- EVOH (etylénvinylalkohol) vrstva pre odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- 5-vrstvové
- Vonkajšia biela PE vrstva určená na ochranu proti mechanickému poškodeniu
- Trieda použitia 4/5 – Podlahové vykurovanie a nízkotepelné radiátory
- Požiarna klasifikácia E podľa DIN EN 13501-1.

Aplikácia

Podlahové vykurovanie a nízkotepelné radiátorové vykurovanie

- Vykurovanie
- Maximálna konštrukčná teplota: 90 °C
- Teplota pri poruche 100 °C
- Konštrukčný tlak 6 Bar pri 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 480m

1009231



Product code

Item no EAN	7321500044374
Item no GF	35001009231
Item no GTIN	07321500044374
Item no LVI	2018171
Item no NOBB	41949460
Item no NRF	8361975
Item no RSK	2418243
Item no VVS	087217148

Rozmery

Výška jednotky položky	20
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,115
Šírka jednotky položky	20
Item_UOM	m

Measurements

Vonkajší priemer_do	20
Hrúbka steny_s	2

Packaging

Balenie GTIN PL3	06414905256204
Balenie GTIN PL4	06414905256211
Výška balenia PL3	808
Výška balenia PL4	952
Dĺžka balenia PL3	794
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL3	480
Množstvo v balení PL4	960
Typ balenia PL3	Box

Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL3	0,381081888
Objem balenia PL4	0,91392
Hmotnosť balenia PL3	59,7
Hmotnosť balenia PL4	114,4
Šírka balenia PL3	594
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk