

Uponor Ecoflex Thermo Single 63x5,8/175

1018113

- Vykurovanie a chladenie
- Jednoduchá rúrka z PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Max. prevádzkový tlak 6 bar / 95 °C
- PEX pena, vonkajší obal z HDPE



O produkte Uponor Ecoflex Thermo Single

Špecifikácia

- Systém pružného, predizolovaného, samovyrovnávacieho plastového potrubia vyrábaný podľa EN 15632
- Vnútorne potrubie: sieťovaný polyetylén (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, prirodzená farba, PN 6 (SDR 11) alebo PN 10 (SDR 7,4), kyslíková bariéra podľa EN 15632
- Izolačný materiál: pena z PE-X s uzatvorenou štruktúrou, trvale elastická, odolná proti stárnutiu
- Plášťové potrubie: korugovaný polyetylén (HDPE)

Aplikácia

- Preprava vykurovania a chladenia pre podzemné inštalácie.
- Prevádzková teplota vykurovania 80 °C podľa EN ISO 15632
- Maximálna teplota 95 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex Thermo Single 63x5,8/175

1018113



Measurements

| | |
|----------------------|------|
| Polomer ohybu M | 0,55 |
| Vonkajší priemer_do | 175 |
| Vonkajší priemer_do1 | 63 |
| Hrúbka steny_s1 | 5,8 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905200658 |
| Item no GF | 35001018113 |
| Item no GTIN | 06414905200658 |
| Item no LVI | 3010216 |
| Item no NOBB | 41945294 |
| Item no NRF | 8360513 |
| Item no RSK | 2190560 |
| Item no VVS | 087807063 |

Rozmery

| | |
|-----------------------------|------|
| Výška jednotky položky | 175 |
| Dĺžka jednotky položky | 1000 |
| Jednotková hmotnosť položky | 2,56 |
| Šírka jednotky položky | 175 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Balenie GTIN PL1 | 06414905437153 |
| Výška balenia PL1 | 2400 |
| Dĺžka balenia PL1 | 1800 |
| Množstvo v balení PL1 | 200 |
| Typ balenia PL1 | Coil |
| Objem balenia PL1 | 10,368 |
| Hmotnosť balenia PL1 | 512 |

Šírka balenia PL1

2400

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk