

Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x32x2,9-32x4,4-25x3,5/175

1018149

- Vykurovanie + teplá úžitková voda s cirkuláciou
- Štyri rúrky z PE-Xa, SDR 11 a 7,4
- Max. prevádzkový tlak 6 bar vykurovanie / 10 bar teplá úžitková voda / 95 °C
- PEX pena, vonkajší obal z HDPE
- Farebný stredový profil na zabránenie zámene prírodného a vratného potrubia



O produkte Uponor Ecoflex Quattro Pipe

Špecifikácia

- Systém pružného, predizolovaného, samokompzačného plastového potrubia
- Vnútrné potrubie: Sietovaný polyetylén (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, farba natural, PN 6 (SDR 11) a PN 7,4 (SDR 15632), kyslíková baréra podľa EN 15632
- Izolačný materiál: pena z PE-X s uzatvorenou štruktúrou, trvale elastická, odolná proti stárnutiu
- Plášťové potrubie: korugovaný polyetylén (HDPE)

Aplikácia

- Bezkanálové vedenie vykurovania a teplej úžitkovej vody.
- Prevádzková teplota vykurovania 80 °C podľa EN ISO 15632
- Prevádzková teplota teplej úžitkovej vody 70 °C podľa ISO 15875
- Maximálna teplota 95 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x32x2,9-32x4,4-25x3,5/175

1018149



Measurements

Polomer ohybu M	0,8
Vonkajší priemer_do	175
Vonkajší priemer_do1	32
Vonkajší priemer_do2	32
Vonkajší priemer_do3	25
Hrúbka steny_s1	2,9
Hrúbka steny_s2	4,4
Hrúbka steny_s3	3,5

Product code

Item no EAN	4021598111790
Item no GF	35001018149
Item no GTIN	04021598111790
Item no VVS	087817860

Rozmery

Výška jednotky položky	175
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	2,78
Šírka jednotky položky	175
Item_UOM	m

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905437474
Výška balenia PL1	2400
Dĺžka balenia PL1	1800
Množstvo v balení PL1	200
Typ balenia PL1	Coil
Objem balenia PL1	10,368
Hmotnosť balenia PL1	556

Šírka balenia PL1

2400

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk