


Uponor Wipex nátrubok na pevný bod G1

1018302

- Cylindrický závit Gⁿ s tesniacim O-krúžkom
- 6 barov, SDR 11/10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu



O produkte Uponor Wipex nátrubok na pevný bod

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Wipex nátrubok na pevný bod G1

1018302



Technické informácie

Item no EAN	7331541099721
Item no GTIN	07331541099721
Item no VVS	087837025
RSK no.	2410652
Item no NRF	8360761
Item no LVI	1938025
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	54 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 3	30
Packaging GTIN PL1	06414905437788
Packaging GTIN PL3	06414905446605
Item Unit Height	50 mm
Item Unit Weight	0,22 kg
Item Unit Width	45 mm

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk