

Uponor Wipex nátrubok na pevný bod G2

1018304

- Cylindrický závit G" s tesniacim O-krúžkom
- 6 barov, SDR 11/10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu



O produkte Uponor Wipex nátrubok na pevný bod

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahrňuje skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia

- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Wipex nátrubok na pevný bod G2

1018304

**Measurements**

Cylindric_thread_G	2
Cylindric_thread_G1	2
LENGTH_L	93
z1	73

Product code

Item no EAN	7331541099707
Item no GF	35001018304
Item no GTIN	07331541099707
Item no LVI	1938050
Item no NOBB	41946202
Item no NRF	8360763
Item no RSK	2410654
Item no VVS	087837050

Rozmery

Výška jednotky položky	72
Dĺžka jednotky položky	90
Jednotková hmotnosť položky	0,779
Šírka jednotky položky	72
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905437801
Balenie GTIN PL3	06414905446629
Výška balenia PL1	74
Výška balenia PL3	145
Dĺžka balenia PL1	92
Dĺžka balenia PL3	250
Množstvo v balení PL1	1

Množstvo v balení PL3	5
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL3	Box
Objem balenia PL1	0,000503792
Objem balenia PL3	0,0050025
Hmotnosť balenia PL1	0,784
Hmotnosť balenia PL3	4,026
Šírka balenia PL1	74
Šírka balenia PL3	138

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk