

Uponor Wipex závitový nátrubok G2-G2

1018357

- Cylindrický závit G" s tesniacim O-krúžkom
- 6 barov, SDR 11/10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu



O produkte Uponor Wipex závitový nátrubok

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia

- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Wipex závitový nátrubok G2-G2

1018357

**Measurements**

Cylindric_thread_G	2
LENGTH_L	45

Product code

Item no EAN	7331541098793
Item no GF	35001018357
Item no GTIN	07331541098793
Item no LVI	1936050
Item no NOBB	41945854
Item no NRF	8360682
Item no RSK	2410616
Item no VVS	087830012

Rozmery

Výška jednotky položky	45
Dĺžka jednotky položky	74
Jednotková hmotnosť položky	0,413
Šírka jednotky položky	74
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905437870
Balenie GTIN PL3	06414905446698
Výška balenia PL1	48
Výška balenia PL3	145
Dĺžka balenia PL1	77
Dĺžka balenia PL3	250
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL3	15
Typ balenia PL1	Plastic_Bag

Typ balenia PL3	Box
Objem balenia PL1	0,000284592
Objem balenia PL3	0,0050025
Hmotnosť balenia PL1	0,418
Hmotnosť balenia PL3	6,42
Šírka balenia PL1	77
Šírka balenia PL3	138

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk