


## Uponor Wipex príruha F25/4-85/G1

**1018359**

- Cylindrický závit G" s tesniacim O-krúžkom
- 6 barov, SDR 11/10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu



### O produkte Uponor Wipex príruha

#### Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

#### Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

#### Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

## Uponor Wipex príruha F25/4-85/G1

1018359



### Technické informácie

Item no EAN	7331541099295
Item no GTIN	07331541099295
Item no VVS	087844025
RSK no.	2410645
Item no NRF	8360751
Item no LVI	1938125
Položka (merná jednotka)	ks
Z-rozмеры k	85 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 3	10
Packaging GTIN PL1	06414905437894
Packaging GTIN PL3	06414905446711
Item Unit Height	25 mm
Item Unit Weight	1,245 kg
Item Unit Width	111 mm

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

#### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)