

Uponor Wipex redukcia vonk. / vnút.závit G3-G2

1018376

**O produkte Uponor Wipex redukcia vonk. / vnút.závit****Špecifikácia**

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia

- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Wipex redukcia vonk. / vnút.závit G3-G2

1018376

**Measurements**

Cylindric_thread_G	3
Cylindric_thread_G1	2
LENGTH_L	55
z1	31

Product code

Item no EAN	7331541099004
Item no GF	35001018376
Item no GTIN	07331541099004
Item no LVI	1934080
Item no NOBB	41946096
Item no NRF	8360738
Item no RSK	2410643
Item no VVS	087836180

Rozmery

Výška jednotky položky	110
Dĺžka jednotky položky	55
Jednotková hmotnosť položky	1,018
Šírka jednotky položky	110
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905438037
Balenie GTIN PL3	06414905446858
Výška balenia PL1	113
Výška balenia PL3	270
Dĺžka balenia PL1	58
Dĺžka balenia PL3	255
Množstvo v balení PL1	1

Množstvo v balení PL3	10
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL3	Box
Objem balenia PL1	0,000740602
Objem balenia PL3	0,0103275
Hmotnosť balenia PL1	1,021
Hmotnosť balenia PL3	10,303
Šírka balenia PL1	113
Šírka balenia PL3	150

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk